



Aplicaciones y propiedades

Características: Muy ligera y flexible. Muy resistente a los agentes agresivos (gases nocivos, de soldadura, etc) y a temperaturas elevadas. Resistencia a la fatiga mecánica. Radio de curvatura 0,5 x Di.

Temperatura de utilización: -15/ +100°C

Utilización: Aspiración humos y gases. Canalización de aire (frio y caliente). Aplicación en las partes móviles de maquinaria donde se requiera máxima flexibilidad y docilidad.

Presentación:

Colores: Gris.

Rollos de 10 metros.

Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Peso (kg/m)	Resistencia Vacío (m.c.a.)
40	43	0,165	2,5
45	48	0,185	2,5
50	54	0,195	2,5
60	64	0,235	2,5
65	69	0,250	2,5
70	74	0,270	2,5
75	79	0,280	2
80	85	0,290	2
90	95	0,310	2
100	105	0,390	2
102	107	0,395	2
110	115	0,415	1,5
120	125	0,455	1,5
125	130	0,470	1,5
127	132	0,480	1,5
130	135	0,490	1,5
140	145	0,525	1,5
150	155	0,565	1
152	157	0,575	1
160	166	0,620	1
180	186	0,695	1
200	206	0,770	0,5
205	211	0,785	0,5
250	257	1,110	0,5
300	307	1,325	0,5
350	357	1,790	**
400	407	2,045	**