



Dim. en mm	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	43	44	53	63	72	82	95	119	133	1
B	50	50	58	67	77	88	101	130	150	185
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
Presion-psi LBS working	170	170	170	170	140	140	140	110	110	110
Unidades por caja Packing each box.	16	16	12	8	5	4	2	1	1	1

Características Técnicas:

Temperatura mínima y máxima de ejercicio:

Agua 0°C + 90°C.

Disponible: con junta de Goma en las medidas de 3/8" a 2". Con junta de latón en las medidas de 3/8" a 4".

Roscas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Disponible: en las medidas de 2.1/2" - 3" y 4", con rosca americana NPT.

Materiales

Cuerpo de la válvula: Latón CW 617 N.

Tapón hexagonal: Latón CW 617 N.

Junta de tapa hexagonal: Fibra.

Tapa de inspección: Latón CW 614 N.

Junta de tapa de inspección: Fibra.

Clapeta de cierre: Latón CW 617

N. (Con NBR 60 SH/A para las válvulas con cierre de goma).

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA
Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com