



Dim. en mm	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	54	57	64	75	82	93	100	120	140	158
B	34,5	34,5	41,5	48	60,5	71	87	120	140	172
Pres. atmosf. Kg/cm ² -bar	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Presion-psi LBS working	360	360	360	360	260	260	260	170	170	170
Unidades por caja Packing each box	8	8	6	4	4	2	2	1	1	1

Características Técnicas:

Adaptada para todo tipo de instalación Hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido. Instalable en cualquier posición: horizontal, vertical, oblicua.

Temperatura máxima de ejercicio:

Aire: -20°C, a + 110°C

Agua: 0°C, a + 90°C.

Gas: -20°C, a + 60°C.

Disponible: en las medidas de 3/8" a 4".

Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN

259 - BS 2779. **Disponible: en las**

medidas de 2.1/2" - 3" y 4", con rosca americana NPT.

Materiales

Cuerpo de la válvula: Latón CW 617 N.

Sistema de cierre interno:

Porta Junta : Platillo de Acero inox AISI 304.

Junta: NBR 60 SH/A.

Tapa y guías: Latón CW 614 N.

Muelle: Acero inox - AISI 302

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA

Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com