



► Sistema de filtración para agua con prefiltración centrífuga, para aplicaciones domésticas e industriales.

► Principales ventajas:

- Caudal elevado y constante.
- Baja pérdida de presión.
- Filtración prácticamente sin acumulación.
- Prefiltración centrífuga con efecto ciclónico.
- Aparato profesional, robusto y fiable.
- Purga inferior rápida y fácil.
- Sistema exclusivo, ecológico y económico de la tela filtrante.
- Control visual de la tela filtrante (vaso transparente).

► Gamas:

- Filtración de agua: su sistema se basa en una doble originalidad. El flujo del agua que entra se transforma en un torbellino, mediante la hélice centrífuga que precipita las partículas pesadas en el fondo del recipiente. La exclusividad del tamiz filtrante CINTROPUR® (elección de 5 micras a 300 micras) asegurará el segundo nivel de filtración de acuerdo con el micraje elegido.
- Tratamiento de agua (TE): equipados con un tubo difusor con un tamiz de retención para granulados, permiten realizar un tratamiento de las aguas por medio de carbono activado (eliminación de sabores y olores) o cristales de polifosfatos (reducir los efectos incrustantes de la cal).
- El DUO NW25, combina una prefiltración y el tratamiento por carbono activado.

REFERENCIA	MODELO	DIÁMETRO DE CONEXIÓN	CAUDAL MEDIO (m ³ /h)	PRESIÓN DE SERVICIO (bar)	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO (bar)	TEMPERATURA MÁX. (°C)	PESO (Kg)	TELA FILTRANTE DE ORIGEN (micras)	VOLUMEN DEL VASO (dm ³)	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (cm ²)
CAR001009310	NW 18	¾"	3.5	10	16	50	1.1	25	-	190
CAR001009210	NW 25	¾ ó 1"	5.5	10	16	50	1.3	25	-	450
CAR001009330	NW 32	1 ¼"	6.5	10	16	50	1.8	25	-	840
CAR001009320	NW 25 DUO	¾ + 1"	0.5	10	16	50	2.6	25	2 x 0.85	1 x 450
CAR001009325	NW 25 TE	1"	0.5	10	16	50	1.3	-	0.85	-
CAR001009335	NW 32 TE	1 ¼"	0.5	10	16	50	1.8	-	1.70	-

► Dimensiones:

Cotas en mm	A	B	C
NW 18	232	187	77
NW 25	355	310	77
NW 25 TE	355	310	77
NW 32	540	495	77
NW 32 TE	540	495	77

