



LEHENGOTAK, S. A.

VÁLVULA RETENCIÓN

EN-12334 FIG.13

CHECK VALVE EN-12334

Dimensiones bridas y orificios según UNE-EN 1092-2 PN-10 / PN-16

Flange dimensions and holes according UNE-EN 1092-2 PN-10 / PN-16

APLICACIONES:

Instalaciones de conducción de aguas tanto limpias como residuales.

APPLICATIONS:

For clean and residual water distribution.

ACCESORIOS DE MONTAJE:

Sobre pedido las válvulas pueden suministrarse equipadas:

- Con grifo By-Pass o sin él. Rosca grifo desde Ø40 hasta Ø150: R ¾" y desde Ø200 hasta Ø700: R1".

CONSTRUCTION:

On demand the valves could manufactured:

- With By-pass available. By-pass pipe thread R ¾" between size 40 until size 150. By-pass pipe thread R1" between size 200 until size 700.



Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
2	JUNTA TAPA-CUERPO BODY-BONNET GASKET	Goma Rubber	1	-
3	TAPA BONNET	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
4	ASIENTO (1) SEAT	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	1	EN-12164
5	JUNTA CIERRE SEALING JOINT	Goma Rubber	1	-
6	PENDULO PENDULUM	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
7	DISCO (2) DISK	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
8	GRIFO BY-PASS (3) BY-PASS VALVE	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	1	EN-12164
9	TORNILLOS SCREWS	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según DN	EN-24017

(1): Pueden montarse también en Ac.Inox. X2CrNi18-9 ó Bronce Cu Sn Zn5,5.

(2): En DN Ø500, Ø600 y Ø700 esta pieza se fabrica en Fundición dúctil EN-GJS 500-7.

(3): Pieza opcional.

(1): Available in Stainless steel X2CrNi18-9 or Bronze Cu Sn Zn5,5.

(2): Sizes Ø500, Ø600 and Ø700 in Ductile cast iron EN-GJS-500-7 construction.

(3): On demand.

FIG.13

OPCIONES

OPTIONS

- Con amortiguador hidráulico.
- Con contrapeso.
- Con grifo By-pass.
- Otros...

- With hydraulic damper.
- With counterweight.
- With By-pass.
- Others...



Con amortiguador
hidráulico

Con contrapeso

Con grifo By-Pass

FIG.13



LEHENGOTAK, S. A.

VÁLVULA RETENCIÓN EN-12334 FIG.13



LEHENGOTAK, S. A.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1 TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-1

Pasos nominales <i>Sizes</i>	Resistencia / tirantez cubierta <i>Shell strength tightness</i>	Presión de trabajo <i>Working pressure</i>
De Ø40 á Ø300	24 Kg/cm ²	16 Kg/cm ²
De Ø350 á Ø500	15 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²
De Ø600 á Ø700	9 Kg/cm ²	6 Kg/cm ²

CHECK VALVE EN-12334

DIMENSIONES DIMENSIONS

DN Size	L mm.	ØD mm. PN10 / PN16	ØK mm. PN10 / PN16	n°xd PN10 / PN16	H mm.	M mm.	Peso(Kg) Weight
40	200	150	110	4x19	110	145	12
50	215	165	125	4x19	120	145	14
65	250	185	145	4x19	125	165	17
80	260	200	160	8x19	150	180	22
100	295	220	180	8x19	150	220	31
125	345	250	210	8x19	170	265	43
150	390	285	240	8x23	185	285	54
200	490	340	295	8x23 / 12x23	230	340	90
250	580	395 / 405	350 / 355	12x23 / 12x28	260	420	140
300	600	445 / 460	400 / 410	12x23 / 12x28	305	460	210
350	690	505 / 520	460 / 470	16x23 / 16x28	350	520	280
400	690	565 / 580	515 / 525	16x28 / 16x31	400	590	330
450	790	615 / 640	565 / 585	20x28 / 20x31	425	630	360
500	790	670 / 715	620 / 650	20x28 / 20x34	440	680	450
600	790	780 / 840	725 / 770	20x31 / 20x37	545	775	530
700	1.100	895 / 910	840	24x31 / 24x37	600	930	1.000

Nº	DENOMINACIÓN NAME	
1	CUERPO BODY	
2	JUNTA TAPA/CUERPO BODY-BONNET GASKET	
3	TAPA BONNET	
4	ASIENTO SEAT	
5	JUNTA CIERRE SEALING JOINT	
6	PENDULO PENDULUM	
7	DISCO DISK	
8	GRIFO BY-PASS BY-PASS VALVE	
9	TORNILLOS SCREWS	

Detalle del By-Pass (Opcional):



LEHENGOTAK, S. A.