

**LEHENGOTAK, S. A.**

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA

EXTREMOS ROSCADOS EN-12334 FIG.44

THREAD BALL CHECK VALVE EN-12334

Extremos rosca según DIN 259 / 2999.

Thread according DIN 259 / 2999

APLICACIONES:

- Esta válvula de retención está especialmente diseñada para aguas residuales, aunque puede ser utilizada también con aguas limpias debido a su baja pérdida de carga.
- Paso total y funciona correctamente aún con presiones bajas gracias al movimiento libre de la bola.
- Necesita un mínimo mantenimiento, sólo se debe vigilar el estado de la bola y la junta tórica de la tapa.
 - Tmin.= -10° C.
 - Tmax.= 70° C.

APPLICATIONS:

- This valve is especially designed for residual water.
- Free flow and works correctly under low pressures.
- It needs low maintenance.
- Tmin.= -10° C.
- Tmax.= 70° C.

**FIG.44**

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CUERPO BODY	Fundición nodular Ductile cast iron	1	EN-GJS-400-15 GGG-40
2	TAPA BONNET	Fundición nodular Ductile cast iron	1	EN-GJS-400-15 GGG-40
3	BOLA BALL	Acero recubierto NBR Steel with NBR coating	1	-
4	JUNTA TAPA-CUERPO BODY-BONNET GASKET	NBR	1	-
5	TORNILLOS SCREWS	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según DN	EN-24017

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y ENSAYO SEGÚN EN 12266-1

TEST AND EMPLOYMENT CHARACTERISTICS ACCORDING EN 12266-1

Pasos nominales Sizes	Resistencia / tirantez cubierta Shell strength tightness	Tirantez de los asientos Seat tightness	Presión de trabajo Working pressure
De Ø25 á Ø80	15 Kg/cm ²	11 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²

**LEHENGOTAK, S. A.**

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA

EXTREMOS ROSCADOS EN-12334 FIG.44

THREAD BALL CHECK VALVE EN-12334



DIMENSIONES

DIMENSIONS

DN Size	Pulgadas R	L mm.	H mm.	H1 mm.	Peso(Kg) Weight
25	1"	125	95	75	1,6
32	1 ¼"	133	105	80	2,2
40	1 ½"	145	130	95	2,8
50	2"	175	158	115	3,8
65	2 ½"	200	185	132	5,4
80	3"	240	235	170	7,5

