Aplicaciones y propiedades

Características: Tubo flexible en poliuretano, reforzado con espiral de alambre de acero. Superficie interna lisa. Resistencia excelente a la abrasión interna y externa. Resistencia excelente las altas y bajas temperaturas. Totalmente atóxico. Radio de curvatura: aproximadamente igual al diámetro interior.

Temperatura de utilización: -40/ +80ºC

Utilización: Flexmetal PU es usado principalmente en la aspiración de productos abrasivos en áreas como: industria, agricultura, cerámica, madera, etc.

Presentación:
Colores: Transparente con espiral acero cobreado. Disponible en 10, 20 y 30 metros dependiendo del diámetro.

Ø Interior (mm)	Peso (kg/m)	Vacío (bar)
40	0,215	0,3
45	0,235	0,3
50	0,250	0,3
60	0,390	0,3
65	0,415	0,3
70	0,460	0,3
75	0,475	0,3
80	0,585	0,3
90	0,635	0,3
100	0,680	0,3
110	0,740	0,2
120	0,925	0,2
125	0,955	0,2
130	0,985	0,2
140	1,025	0,2
150	1,110	0,2
160	1,170	0,2
180	1,320	0,2
200	1,430	0,1
250	2,220	0,1
300	2,620	0,1