

## MANGUERA G-1610

Tubo construido sobre mandril, idóneo para impulsión de mortero de hormigón, agua con finas partículas sólidas, yesos, etc.



LEHENGOAK S.A.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho NR ultraresistente a la abrasión. Susceptible de ser fabricado con forro interior conductor.

**Refuerzo:** Hilos sintético de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una perfecta adherencia tubo interior – cubierta y que confiere gran flexibilidad al tubo. Se incorpora espiral de cobre que garantiza las descargas eléctricas generadas por la fricción.

**Cubierta exterior:** Caucho NR/SBR negro resistente a la abrasión. Impresión tela fina.

**Longitudes de fabricación:** 40 m. hasta diámetro 102 mm.

**Gama de temperatura:** De -25° a 70 ° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
40	1 9/16	60	2 3/8	10	150	40	600	1,97	350
50	2	70	2 3/4	10	150	40	600	2,39	420
60	2 3/8	80	3 1/16	10	150	40	600	2,75	510
65	2 9/16	85	3 1/8	10	150	40	600	3,01	570
70	2 3/4	90	3 9/16	10	150	40	600	3,20	610

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.