

MANGUERA G-1640

Tubo construido sobre mandril, de gran espesor, destinado a la impulsión de hormigón y morteros para la construcción. Aplicación especial en camiones – pluma y máquinas de bombeo a presión. Se puede suministrar con extremos sobre dimensionales para facilitar el racorado.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho NR ultraresistente a la abrasión.

Refuerzo: Capas textiles sintéticas de alta tenacidad. Hilo de cobre que garantiza la conducción de las cargas eléctricas generadas por la fricción.

Cubierta exterior: Caucho NR/SBR resistente a la abrasión y a la intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -25° a 70 ° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
25	1	38	1 1/2	40	570	120	1700	0,81	250
35	1 3/8	48	1 7/8	40	570	120	1700	1,08	350
50	2	68	2 11/16	40	570	120	1700	2,22	400
100	4	130	5 1/8	40	570	120	1700	7,41	850
125	5	155	6 1/8	40	570	120	1700	9,05	1000

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.