

## GACORD 1215

Tubo fabricado sobre mandril destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas partes de aceite en suspensión.

Se utiliza principalmente en la industria, minería y obras públicas.

Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.



## LEHENGOAK S.A.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho SBR negro liso, resistente a la niebla de aceite.

**Refuerzo:** Hilo sintético de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una adherencia perfecta tubo interior-cubierta.

**Cubierta exterior:** Caucho SBR / EPDM negro resistente a la intemperie. Impresión tela fina.

**Longitudes de fabricación:** 40 m. hasta diámetro 102 mm.

**Gama de temperatura:** De -25° a 70° C.

↻		↻		⌚		🌞		⚖️		📏
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm	
<b>T - 1215</b>										
12	1/2	22	7/8	15	220	45	650	0,39	120	
15	5/8	25	1	15	220	45	650	0,47	150	
19	3/4	30	1 3/16	15	220	45	650	0,63	180	
25	1	35	1 3/8	15	220	45	650	0,70	250	
30	1 3/16	41	1 5/8	15	220	45	650	0,92	300	
32	1 1/4	43	1 11/16	15	220	45	650	0,97	320	
35	1 3/8	46	1 13/16	15	220	45	650	1,06	350	
40	1 9/16	55	2 3/16	15	220	45	650	1,64	400	
45	1 3/4	60	2 3/8	15	220	45	650	1,83	450	
50	2	65	2 9/16	15	220	45	650	1,99	500	
60	2 3/8	75	3	15	220	45	650	2,40	600	
70	2 3/4	85	3 3/8	15	220	45	650	2,62	750	
75	3	90	3 9/16	15	220	45	650	2,90	900	
80	3 3/16	95	3 3/4	15	220	45	650	3,12	1000	
90	3 9/16	105	4 1/8	15	220	45	650	3,45	1050	
100	4	115	4 9/16	15	220	45	650	3,87	1150	

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ES