

GACORD 1900

Tubo construido sobre mandril para impulsión de aceite, grasas minerales e hidrocarburos de bajo contenido aromático.

Fabricamos esta manguera bajo especificaciones propias y también bajo norma ISO 7840.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Caucho NBR negro.

Refuerzo: Hilos sintéticos de alta tenacidad. Capa de caucho intermedia que asegura una perfecta adherencia tubo interior – cubierta. Incorpora espiral de cobre para descargas electroestáticas.

Cubierta exterior: Caucho NBR/CR negro resistente a la abrasión y a la intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación: 40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura: De -30° a 100° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
10	1/2	22	7/8	15	225	45	675	0,37	120
15	5/8	26	1 1/16	15	225	45	675	0,55	150
19	3/4	30	1 3/16	15	225	45	675	0,66	190
25	1	36	1 7/16	15	225	45	675	0,80	250
30	1 3/16	41	1 5/8	15	225	45	675	1,03	300
32	1 1/4	43	1 11/16	15	225	45	675	1,11	320
35	1 3/8	46	1 13/16	15	225	45	675	1,21	350
40	1 9/16	52	2 1/16	15	225	45	675	1,59	400
45	1 3/4	60	2 3/8	15	225	45	675	1,92	450
50	2	65	2 9/16	15	225	45	675	2,09	500
60	2 3/8	75	3	15	225	45	675	2,46	600
70	2 3/4	86	3 3/8	15	225	45	675	3,08	700
75	3	91	3 9/16	15	225	45	675	3,27	750
80	3 3/16	96	3 13/16	15	225	45	675	3,40	800
90	3 9/16	106	4 3/16	15	225	45	675	3,82	850
100	4	116	4 9/16	15	225	45	675	4,26	1000

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.