

ESTUCHES OXY-ACETILENO DE ALTA RESISTENCIA

Equipo profesional diseñado para lograr la máxima seguridad y duración. Ideal para la industria, talleres, astilleros, obras de construcción e industria petrolera.

Características:

- ▶ Empuñadura 43-2 de latón forjado con pieza de unión de acero inoxidable
- ▶ Accesorio de corte con tubo triangular de acero inoxidable de máxima resistencia
- ▶ Cabezales mezcladores para seguridad del operador
- ▶ Boquillas para corte de asiento plano de mayor duración



Corta hasta 50 mm. Presión universal - Suelta hasta 9 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	MEZCLADOR	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	BOQUILLAS SOLDADURA	ACCESORIOS	EMBALAJE
43/73-STD-EP	43-2	E-43	38-L2R2	73-3	6290-2AC	23-A-90-3/5/8	Llave de ajuste 142-X	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)

Corta hasta 50 mm. Presión baja - Suelta hasta 9 mm. Presión baja (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	UNIDADES SOLDADURA	ACCESORIOS	EMBALAJE
43/49-STD-UP	43-2	38-L2R2	49-3	6290-2AC	L-43/3/5/8	Llave de ajuste 142-X	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)

Corta hasta 150 mm. Presión baja - Suelta hasta 20 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	MEZCLADOR	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	BOQUILLAS SOLDADURA	BOQUILLA CALENTAM	ACCESORIOS	EMBALAJE
43/49-SAC	43-2	E-43	38-L2R2	49-3	6290-0AC/2AC/4AC	23-A-90-3/5/8/10	J-63-2	Llave de ajuste 142-X, corte circular doble rueda (J-69-E)	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)

Corta hasta 150 mm. Presión baja - Suelta hasta 50 mm. Presión baja (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	UNIDADES SOLDADURA	ACCESORIOS	EMBALAJE
43/49-SUAC	43-2	38-L2R2	49-3	6290-0AC/2AC/4AC	L-43-3/5/8/9/15	Llave de ajuste 142-X, corte circular doble rueda (J-69-E)	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)

ESTUCHES OXY-ACETILENO PARA TRABAJOS LIVIANOS

Compactos y livianos, ideales para instaladores, para bricolaje y para pequeños talleres.

Características:

- ▶ Empuñadura 19-6 con válvulas frontales para fácil regulación
- ▶ Accesorio para corte 36-2 con tubo triangular de acero inoxidable de máxima resistencia
- ▶ Anillo tórico protegido en el accesorio de corte, el mezclador y la unidad de soldadura



Corta hasta 75 mm. Presión universal - Suelta hasta 14 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	MEZCLADOR	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	BOQUILLAS SOLDADURA	BOQUILLA CALENTAM	ACCESORIOS	EMBALAJE
19/36-S	19-6	H-19-2E	38-L3R3	36-2	3690-0AC/1AC/2AC	5090-0/3/5/9	J-63-1	Llave de ajuste (J-62-X), Accesorio corte circular (J-69-F), Limpiador boquillas (C-9), Conector (1901-11)	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)

Corta hasta 75 mm. Presión universal - Suelta hasta 14 mm. Presión baja (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	UNIDADES SOLDADURA	ACCESORIOS	EMBALAJE
19/36-SU	19-6	38-L3R3	36-2	3690-0AC/2AC	L-19-1/3/5/9	Llave de ajuste (J-62-X), Accesorio corte circular (J-69-F), Limpiador boquillas (C-9), Conector (1901-11)	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)
19/36-STD-UP	19-6	38-L3R3	36-2	3690-0AC/2AC	L-19-1/3/5/9	Llave de ajuste (J-62-X), Limpiador boquillas (C-9)	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)

Corta hasta 75 mm. Presión universal - Suelta hasta 4 mm. Presión universal (Acetileno)

NRO. PARTE	EMPUÑADURA	MEZCLADOR	CONEXIONES MANGUERA	ACCESORIO CORTE	BOQUILLA CORTE	BOQUILLAS SOLDADURA	BOQUILLA CALENTAM	ACCESORIOS	EMBALAJE
19/36-STD-EP2	19-6	H-19-2E	38-L3R3	36-2	3690-0AC/2AC	5090-0/3/5/9	J-63-1	Llave de ajuste (J-62-X), Conector (1901-11)	Caja de acero (1943-K) Interior de plástico (4349-P)