

## MANGUERA K-Harina

Tubo construido sobre mandril especialmente indicado para la impulsión de toda clase de harinas y productos alimenticios pulverulentos (azúcar, arroz, legumbres, piensos compuestos, etc.) Susceptible de ser fabricado para servicio mixto de aspiración e impulsión.



LEHENGOAK S.A.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho NR inocuo blanco.

**Refuerzo:** Telas cord sintéticas de alta tenacidad. Espiral de cobre para la conducción de la electricidad estática generada por la fricción.

**Cubierta exterior:** Caucho NR/SBR negro resistente a la abrasión y a la intemperie. Impresión tela fina.

**Longitudes de fabricación:** 40 m. hasta diámetro 102 mm.

**Gama de temperatura:** De -20° a 90° C.

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
70	2 3/4	86	3 3/8	10	150	30	450	2,65	700
75	3	91	3 5/8	10	150	30	450	2,82	800
90	3 9/16	106	4 3/16	10	150	30	450	3,27	980
100	4	120	4 3/4	10	150	30	450	4,68	1100
125	1 15/16	145	5 11/16	10	150	30	450	5,72	1250
150	6	175	6 7/8	10	150	30	450	8,39	1500
200	8	225	8 7/8	10	150	30	450	10,93	2000

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.