

## MANGUERA KLEVIN

Tubo construido sobre mandril para impulsión de vino, mosto, vinagre, etc. La absoluta atoxicidad de su tubo interior le convierte en una manguera idónea en la industria vitivinícola. Especialmente concebido para descarga de cisternas. Susceptible de ser fabricado para servicio mixto de aspiración – impulsión. Admite la esterilización con agua, sosa y vapor hasta una temperatura máxima de 120° C.



LEHENGOAK S.A.

### Composición

**Tubo interior:** Caucho SBR inocuo blanco.

**Refuerzo:** Textil sintético de alta tenacidad.

**Cubierta exterior:** Caucho SBR/EPDM azul resistente a la abrasión y a la intemperie. Impresión tela fina.

**Longitudes de fabricación:** 40 m. hasta diámetro 102 mm.

**Gama de temperatura:** De -25° a 90° C.

↻		↻		⌚		☀️		⚖️		📏
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm	
20	13/16	31	1 1/4	5	75	15	225	0,66	120	
30	1 3/16	41	1 5/8	5	75	15	225	0,91	180	
40	1 9/16	52	2 1/16	5	75	15	225	1,27	240	
45	1 3/4	57	2 1/4	5	75	15	225	1,41	270	
50	2	62	2 7/16	5	75	15	225	1,55	300	
60	2 3/8	72	2 13/16	5	75	15	225	1,83	360	
70	2 3/4	82	3 1/4	5	75	15	225	2,12	490	
80	3 3/16	92	3 5/8	5	75	15	225	2,41	560	
90	3 9/16	105	4 1/8	5	75	15	225	3,40	630	
100	4	115	4 9/16	5	75	15	225	3,78	700	

Otros diámetros, longitudes y características a consultar. FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

LEHENGOAK S.A.