

MANGUERAS MULTIUSOS

MANGUERA AGROINDUSTRIAL

Ideal para la conducción de agua sobre cualquier superficie. Resiste el paso de camiones, tractores, etc., sin sufrir merma en sus características. Puede trasbasar productos altamente abrasivos: ACIDOS, ACEITES, CARBURANTES, etc.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Negro, liso a base de caucho NITRILICO.

Refuerzo textil: Poliéster de alta tenacidad embebido en caucho.

Cubierta exterior: Negro, con estrias longitudinales que facilitan el deslizamiento de la manguera sobre cualquier superficie evitando el roce frontal de la misma.

Longitudes de fabricación: 30 y 60 mts.

							
mm	"	mm	bar	bar	bar	bar	bar
20	3/4	2,10	25			>75	
25	1	2,10	25			>75	
38	1.1/2	2,10	20			>60	
45	1.3/4	2,10	16			>50	
50	2	2,10	16			>50	
63	2.1/2	2,10	16			>50	
70	2.3/4	2,25	16			>50	
75	3	2,50	15			>45	
80	3.1/4	2,60	13			>40	
90	3.1/2	2,70	13			>40	
102	4	2,90	13			>40	
110	4.1/2	3,00	13			>40	
125	5	3,00	10			>30	
152	6	3,00	10			>30	
203	8	3,50	8			>25	
254	10	3,80	8			>25	

MANGUERA DE BOMBEROS

Equipos de extinción de incendios BIE, etc.



LEHENGOAK S.A.

Composición

Tubo interior: Rojo, liso a base de caucho 100% NITRILICO.

Refuerzo: Poliéster de alta tenacidad embebidos en caucho.

Cubierta exterior:

Roja, con estrias longitudinales, que facilitan el deslizamiento, siendo la capa exterior más gruesa que la interior ya que la abrasión es siempre soportada por el exterior de la manguera.

Longitudes de fabricación: 30 y 60 mts.

mm	"	mm	bar	bar	bar
25,4	1	2,10	30	90	
38,1	1,5	2,15	20	55	
45	1.3/4	2,15	20	55	
50	2	2,25	20	50	
63,5	2,5	2,25	20	50	
70	2.3/4	2,30	20	50	
75	3	2,40	20	50	
100	4	2,55	15	45	