



LEHENGOAK, S.A.

PARATUB

QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

Productos corrosivos



Aplicaciones

Descarga por fuerza de gravedad de productos corrosivos como ácidos y álcalis.

Ventajas

- Se corta a la longitud deseada.
- Flexible y fácil de manejar.
- Excelente resistencia a las bajas temperaturas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior :NR resistente a los productos químicos, beige, interior liso y exterior bandelado.

Temperatura : - 40 ° C a + 70 ° C .

Propiedades eléctricas :no conductora

PARATUB

07/02/2011

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m	
15.0	-0/+1	25.0	±1	1	0.34	20	0200837	80
20.0	-0/+1	30.0	±1	1	0.43	20	0200840	■
					0.43	40	0200841	200
25.0	-0/+1	35.0	±1	1	0.51	20	0200843	■
					0.51	40	0200844	200
30.0	-0/+1	40.0	±1	1	0.59	20	0200846	■
					0.59	40	0200847	200
35.0	-0/+1	45.0	±1	1	0.67	20	0200849	■
					0.67	40	0200850	200
40.0	-0/+1	50.0	±1	1	0.76	20	0200852	■
					0.76	40	0200853	200
50.0	-0/+1	60.0	±1	1	0.92	20	0200855	■
					0.92	40	0200856	200
60.0	-0/+1	70.0	±1	1	1.09	20	0200858	■
					1.09	40	0200874	120
80.0	-0/+1	95.0	±1	1	2.12	20	0200876	■
					2.12	40	0200877	120

Marcado

Sin marcado.

C/ José María Salaberria 39 bajo 20010 Donostia telf 943462662-03

E-Mail: donostia@lehengoak.com andutz@lehengoak.com