

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones:

Trasiego de agua, vino y productos alimenticios.
 Aspiración e impulsión en el trasvase de agua potable.
 Conducción de productos alimenticios.

Material:

Capa interior de EPDM blanco atóxico con cruzado de fibras sintéticas y espiral exterior rígida de polietileno.

Color:

Naranja-verde-azul según diámetro, ver tabla adjunta.
 Colores diferentes: pedido mínimo 250 m.

Longitud rollos:

Diam. 32 mm. a 60 mm. / 40 mts.
 Diam. 65 mm. a 100 mm. / 20 mts.
 Diam. 50 mm en color azul formato 48 mts.

Rango Temperatura:

-20°C. hasta + 60°C.

Propiedades:

Superficie interior lisa muy resistente al ozono y productos químicos agrícolas.
 Espiral exterior de gran resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos así como facilidad de desplazamiento.
 Gran resistencia al aplastamiento y recuperación hasta el 90% de su forma original por aplastamiento accidental.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Color
-	32x42	0,75	80	8	Naranja
-	34x44	0,75	80	8	Verde
-	38x49	0,90	80	8	Naranja
-	44x55	1,05	80	8	Verde
-	51,5x63,5	1,22	130	8	Naranja
-	51,5x63,5	1,22	130	8	Azul
-	54x66	1,40	130	8	Verde
-	60x75	1,45	150	6	Verde
-	63,5x79	1,65	150	6	Naranja
-	69x84	1,76	150	6	Verde
-	76x92	1,90	180	6	Verde
-	78x93	2,00	180	6	Naranja
-	89x104	2,60	300	5	Verde
-	103x120	2,90	300	5	Naranja

Otros diámetros bajo demanda