

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN
CARACTERÍSTICAS
Aplicaciones:

Aspiración e Impulsión en condiciones de mayor resistencia.
 Uso industrial: lodos, arena, cemento en polvo
 Agricultura: riego por aspiración / impulsión de agua, transporte de grano y abonos.
 Drenajes y trasvases.

Material:

PVC. con espiral de PVC.

Color:

Espiral gris. Pared gris.

Longitud rollos:

25 metros hasta \varnothing 80 mm (también en 50 mts)
 30 metros entre \varnothing 90 mm y 125 mm.
 20 metros en \varnothing 150 mm.
 10 metros en \varnothing 200 mm.

Rango Temperatura:

5°C. hasta + 60°C.

Propiedades:

Superficie interior lisa.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
*00502	40x50	0,87	200	10	0,95
00503	45x56	1,00	225	9	0,95
00504	50x62	1,23	250	8	0,95
*00505	55x69	1,65	290	7	0,95
00506	60x72	1,25	280	8	0,95
00508	70x83	1,86	310	7	0,95
00509	75x86	2,05	350	7	0,95
00510	80x94	2,25	370	7	0,95
00511	90x105	2,61	410	5	0,95
00512	100x115	3,07	480	5	0,95
*00513	105x120	3,32	530	5	0,85
00514	110x125	3,63	580	5	0,85
*00515	120x137	4,10	640	5	0,85
00516	125x142	4,30	680	5	0,85
00517	150x169	6,15	800	5	0,85
*00518	200x225	8,10	900	4,5	0,80
*00519	250x275	10,00	1000	4	0,80

Otros diámetros bajo demanda

*Bajo pedido