

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Aplicaciones:

Uso alimentario: aspiración y descarga de líquidos (lácteos, agua, vino,...)

Uso industrial: Impulsión de lodos.

Agricultura: riego, trasvase de granos, fertilizantes...

Material:

PVC Atóxico con espiral de acero.

Color:

Espiral de acero y pared transparente.

Longitud rollos:

Diam. 10 mm. a 35 mm. / 60 mts.

Diam. 38 mm. a 120 mm. / 25 mts.

Diam. 150 mm. / 15 mts.

Rango Temperatura: 5°C. hasta + 50°C.

Propiedades: Superficie interior lisa.

Permite inspeccionar el producto a su paso por la manguera.


DATOS TÉCNICOS

Código	Diam. mm.	Peso Kg/m	Radio Giro mm.	Presión Serv. (Bar)	Depresión Serv. (Bar)
00520	10x16	0,16	20	8	0,90
00521	12x18	0,18	25	8	0,90
00522	14x20	0,23	30	8	0,90
00523	16x22	0,27	35	7	0,90
00524	18x24	0,30	45	7	0,90
00525	20x28	0,35	60	7	0,90
00527	25x32	0,51	85	6	0,90
00528	30x41	0,68	120	5	0,90
00529	32x42	0,71	140	5	0,90
00530	35x43	0,75	150	5	0,90
*00531	38x48	0,90	155	5	0,90
00532	40x51	1,00	160	5	0,90
00533	45x57	1,26	170	5	0,90
00534	50x64	1,40	180	5	0,90
*00535	55x69	1,60	200	5	0,85
00536	60x74	1,75	230	5	0,85
*00537	63x77	1,09	280	5	0,85
*00538	70x84	2,30	300	5	0,85
00539	75x88	2,50	330	5	0,85
00540	80x96	2,70	350	5	0,85
*00541	90x106	3,10	380	4	0,85
00542	100x116	3,50	400	3	0,85
*00543	105x121	3,70	420	3	0,80
*00544	110x118	4,00	430	3	0,80
*00545	120x138	4,20	450	3	0,80
*00546	125x142	4,50	465	3	0,80
*00547	150x168	5,85	500	2	0,80