

TUBERÍA CONTINUA FLEXIBLE PARA POZOS / PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 6"



Hasta 100mts  
de profundidad



Terminal INOX AISI 316L racorado por expansión

**CARACTERÍSTICAS**

**Construcción:** Tubería flexible de Poliuretano con refuerzo textil de poliéster - Poliamida de alta tenacidad.



**FIJACIÓN CABLE ELÉCTRICO**



PASO 1



PASO 2

**APLICACIÓN**

**Instalación** de bombas sumergibles.

Dicha tubería cabe la posibilidad de racorarla con 2 sistemas:  
1- **Racorado** por expansión.  
2- **Racorado** con terminales cónicos desmontables ranurados.



Máquina para racorar  
Racorado por expansión.  
Hasta 100m. de altura manométrica.



Terminal INOX AISI 316L cónico desmontable ranurado

**PRESENTACIÓN**

Bobinas de 200, 500 y 600 metros.  
Tramos racorados y cortados a medida, bajo pedido.

peso / Mt.	Presión (bar)	Carga Max. Servicio	Límite de Resistencia por Tracción	Prof. Máx.	Tº de serv.	Gama ph.	Caudal Máx. recomendado
(gr)	Serv. / Rotu.	(Kg)	(Kg)	(mts)			
490	10/>50	500	>2.500	100	-10°C a 50°C	4 a 9	20m <sup>3</sup> /h

Depuración o tratamiento del pozo: CONSULTAR.