

RYLSOL AUTOLOCK**Aplicaciones:**

Manguera técnica polivalente, autorracorable, especialmente adecuada para aceites y productos químicos.

Material:

Caucho Nitrilo, con refuerzo textil de poliéster, exenta de silicona.

Superficie:

Lisa.

Colores:

Negro, azul, rojo y verde.

Longitud estándar:

100 mts. hasta diámetro 12,7 mm.

50 mts. a partir de los 15 mm.

Rango Temperatura:

-20⁰C. hasta 100⁰C.

Norma:

ISO 1307.

APLICACIÓN:

Línea de refrigeración de Robots de soldadura eléctrica en la industria de automoción.

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior mm (")	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)
02226	6,3 x 13 (1/4")	25	75	100
02227	9,5 x 16 (3/8")	25	75	100
02228	12,7 x 19 (1/2")	25	75	100
02229	15,8 x 24 (5/8")	25	75	50
02230	19,1 x 27 (3/4")	25	75	50
02231	25,4 x 34 (1")	25	75	50

DATOS TÉCNICOS

Código	Diámetro Interior-Exterior mm (")	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)
02226	6,3 x 13 (1/4")	160	16	40x40x20
02227	9,5 x 16 (3/8")	200	20	55x55x20
02228	12,7 x 19 (1/2")	260	26	60x60x25
02229	15,8 x 24 (5/8")	300	15	60x60x25
02230	19,1 x 27 (3/4")	400	20	70x70x25
02231	25,4 x 34 (1")	525	26	80x80x25