



Racores y Accesorios

Acoples rápidos kamlok

DP



tapón	ref.	ref.	ref.	ref.
macho	ALUMINIO	POLIPROPILENO	INOX AISI 316	BRONCE
DN 1/2"	CDPA050-04	CDPP050-04	CDPX 050-04	CDPB050-04
DN 3/4"	CDPA075-05	CDPP075-05	CDPX 075-05	CDPB075-05



DN 1"	CDPA100-06	CDPP100-06	CDPX 100-06	CDPB100-06
DN 1"1/4"	CDPA125-07	CDPP125-07	CDPX 125-07	CDPB125-07
DN 1"1/2"	CDPA150-08	CDPP150-08	CDPX 150-08	CDPB150-08
DN 2"	CDPA200-09	CDPP200-09	CDPX 200-09	CDPB200-09
DN 2"1/2"	CDPA250-10	CDPP250-10	CDPX 250-10	CDPB250-10
DN 3"	CDPA300-11	CDPP300-11	CDPX 300-11	CDPB300-11
DN 4"	CDPA400-12	CDPP400-12	CDPX 400-12	CDPB400-12

ACOPLES RÁPIDOS KAMLOK. Tapón macho.

Descripción

Adaptador DP

Adaptador DP

Descripción Familia

CARACTERÍSTICAS:



- Sistema de conexión rápida con asiento plano y junta.
- Indicado para mangueras y tubos, según norma DIN 14420-7 (antes 2828) y MIL - C27487.
- Presión nominal; ALUMINIO - POLIPROPILENO: NYLON 10 bar con junta NBR.
- Presión nominal; ACERO INOX: BRONCE 16 bar con Junta NBR.
- Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C.
- Resistencia a vibraciones.
- Disponible bajo pedido hasta tamaño 8".

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Industria química, alimentación, minería, agua y aire comprimido.
- Amplia gama de fluidos. Consultar aplicaciones específicas.

Marcas

Designación

La referencia determina el tamaño del enchufe. Para conectar acoplamiento con adaptador, debe ser coincidente.

050	075	100	125	150	200	250	300	400
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

La segunda numeración determina la rosca o diámetro interior de la manguera.

04	05	06	07	08	09	10	11	12
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Roscas R= BSP Cónicas.

Roscas G= BSP Cilíndricas

