



LEHENGOAK, S.A.

Racores y Accesorios

Acoples rápidos kamlok

B



rosca	ref.	ref.	ref.	ref.
macho	ALUMINIO	POLIPROPILENO	INOX AISI 316	BRONCE
R 1/2"	CBA050-04	CBP050-04	CBX 050-04	CBB050- 04



LEHENGOAK, S.A.

R 3/4"	CBA075-05	CBP075-05	CBX 075-05	CBB075- 05
R 1"	CBA100-06	CBP100-06	CBX 100-06	CBB100- 06
R 1"1/4"	CBA125-07	CBP125-07	CBX 125-07	CBB125- 07
R 1"1/2"	CBA150-08	CBP150-08	CBX 150-08	CBB150- 08
R 2"	CBA200-09	CBP200-09	CBX 200-09	CBB200- 09
R 2"1/2"	CBA250-10	CBP250-10	CBX 250-10	CBB250- 10
R 3"	CBA300-11	CBP300-11	CBX 300-11	CBB300- 11
R 4"	CBA400-12	CBP400-12	CBX 400-12	CBB400- 12

ACOPLES RÁPIDOS KAMLOK. Rosca macho.

Descripción

Acoplamiento B

Acoplamiento B

Descripción Familia



LEHENGOK, S.A.



CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de conexión rápida con asiento plano y junta.
- Indicado para mangueras y tubos, según norma DIN 14420-7 (antes 2828) y MIL - C27487.
- Presión nominal; ALUMINIO - POLIPROPILENO: NYLON 10 bar con junta NBR.
- Presión nominal; ACERO INOX: BRONCE 16 bar con Junta NBR.
- Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C.
- Resistencia a vibraciones.
- Disponible bajo pedido hasta tamaño 8".

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Industria química, alimentación, minería, agua y aire comprimido.
- Amplia gama de fluidos. Consultar aplicaciones específicas.

Marcas

Designación

La referencia determina el tamaño del enchufe. Para conectar acoplamiento con adaptador, debe ser coincidente.

050	075	100	125	150	200	250	300	400
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

La segunda numeración determina la rosca o diámetro interior de la manguera.

04	05	06	07	08	09	10	11	12
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Roscas R= BSP Cónicas.

Roscas G= BSP Cilíndricas

