



LEHENGOAK, S.A.

Racores y Accesorios

Acoples rápidos kamlok

DC



tapón	ref.	ref.	ref.	ref.
hembra	ALUMINIO	POLIPROPILENO	INOX AISI 316	BRONCE
DN 1/2"	CDCA050-04	CDCP050-04	CDCX 050-04	CDCB 050-04
DN 3/4"	CDCA075-05	CDCP075-05	CDCX 075-05	CDCB 075-05



LEHENGOAK, S.A.

DN 1"	CDCA100-06	CDCP100-06	CDCX 100-06	CDCB 100-06
DN 1"1/4"	CDCA125-07	CDCP125-07	CDCX 125-07	CDCB 125-07
DN 1"1/2"	CDCA150-08	CDCP150-08	CDCX 150-08	CDCB 150-08
DN 2"	CDCA200-09	CDCP200-09	CDCX 200-09	CDCB 200-09
DN 2"1/2"	CDCA250-10	CDCP250-10	CDCX 250-10	CDCB 250-10
DN 3"	CDCA300-11	CDCP300-11	CDCX 300-11	CDCB 300-11
DN 4"	CDCA400-12	CDCP400-12	CDCX 400-12	CDCB 400-12

ACOPLES RÁPIDOS KAMLOK. Tapón hembra.

Descripción

Acoplamiento DC

Acoplamiento DC

Descripción Familia

CARACTERÍSTICAS:



- Sistema de conexión rápida con asiento plano y junta.
- Indicado para mangueras y tubos, según norma DIN 14420-7 (antes 2828) y MIL - C27487.
- Presión nominal; ALUMINIO - POLIPROPILENO: NYLON 10 bar con junta NBR.
- Presión nominal; ACERO INOX: BRONCE 16 bar con Junta NBR.
- Temperatura de trabajo: -10°C a +80°C.
- Resistencia a vibraciones.
- Disponible bajo pedido hasta tamaño 8".

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Industria química, alimentación, minería, agua y aire comprimido.
- Amplia gama de fluidos. Consultar aplicaciones específicas.

Marcas

Designación

La referencia determina el tamaño del enchufe. Para conectar acoplamiento con adaptador, debe ser coincidente.

050	075	100	125	150	200	250	300	400
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

La segunda numeración determina la rosca o diámetro interior de la manguera.

04	05	06	07	08	09	10	11	12
1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Roscas R= BSP Cónicas.

Roscas G= BSP Cilíndricas

