

ACUAFLEX



APLICACIONES

- Trasvase de agua hasta 5 bar
- Sistemas de riego por goteo
- Abonos líquidos
- Fundas de protección

CARACTERÍSTICAS

Composición: Manguera plana de PVC de una sola capa. Refuerzo textil de Poliéster.

Características: Máxima resistencia a la intemperie.

Temperatura de Servicio: De 0 °C a + 60 °C

Longitud Standard: Rollos de 100 m. hasta 153 mm. de diámetro. Rollos de 50 m. desde 153 mm. de diámetro en adelante.

Identificación: Superficie interior y exterior lisa. Color azul y marcado ACUAFLEX HD



Código	Diámetro nominal		Presión servicio/rotura bar	Longitud rollo m.	Caudal Máximo litros / hora
	mm.	Pulgadas			
*01428	40	1 1/2	5 / 15	100	9.000
01429	50	2	5 / 15	100	16.000
-	63	-	4 / 15	100	24.000
01430	65	2 1/2	4 / 15	100	25.000
01431	70	-	4 / 14	100	30.000
01432	77	3	4 / 12	100	38.000
01433	90	3 1/2	3 / 10	100	50.000
01434	100	-	3 / 10	100	60.000
01435	103	4	3 / 10	100	62.000
01440	103 R	4	4 / 12	100	62.000
01436	110	-	2 / 7	100	76.000
01437	127	5	2 / 7	100	100.000
-	127 R	-	2,5 / 2,5	100	100.000
01438	153	6	1,8 / 7	50 y 100	150.000
01439	204	8	1,5 / 5	50	250.000

Los valores en azul: versiones reforzadas.

*Bajo pedido